



LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS INALÁMBRICO

DQ3209




1 D



2 D




Lectura rápida




Plug and Play



3 indicadores de color



Conexión Bluetooth y WiFi



Resolución 640x480px



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Color: Negro.
Dimensiones del equipo:
 66mm Ancho x 173mm Largo x 94 mm Alto
Peso neto: 202 gr.
Material: ABS+PC.



LECTURA

Tecnología de lectura: Imager
Tipo de lectura: 1D / 2D
Sensor de imagen: 640x480 pixeles
Modo de escaneo: Automático de fábrica/Manual
Presición de escaneo: ≥ 4mil
Angulos de escaneo: "Izquierda y derecha:± 55 °
 Delantero y trasero ± 55 °
Giro: 360 °"
Rango de transmisión:2.4RF: 100m Bluetooth:
 40m (espacios abiertos)
Capacidad Decodificación 1D: UPC/EAN/
 JAN,UPC-A & UPC-E,EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13,
 ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7),
 Code 128 & EAN 128,Code 93
Capacidad Decodificación 2D: QR Code,
 Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, GSI DataBar
 stack etc.
Confirmación de lectura: Led / Beep / Zumbador



CAJA

Contenido: Lector / Cable usb / manual de usuario
Dimensiones de la caja: 217mm X 180mm X 110mm
Peso bruto: 550 gr



DESEMPEÑO

Resistencia a caídas: 2m
Sellado IP: IP64
Compatibilidad: Windows /iOS
Campos de visión: Horizontal ≥45° Vertical ≥34°
Modo de transmisión: Inalámbrico
Sensor óptico: CMOS
Indicador visual: Luz Led roja y azul
Fuente de luz: "Apuntado: LED de 625 nm;
 Iluminación:4000K LED"
Frecuencia de imagen: 30fps/s
Frecuencia de trabajo: 2.400GHz-2.480GHz ISM
Contraste de impresión: >20%
Memoria: 380000 byte



INTERFAZ

Conexion : Bluetooth: 40m RF/ 2.4G: 100m



BATERIA

Capacidad de la batería: 2000mAh
Tiempo operativo:
 12 Horas de escaneo continuo
Tiempo de carga: 5 Horas



ENERGIA

Entrada de corriente:
 5VDC±5%
Consumo de energía:
 400mA



Temperatura

Funcionamiento:
 -20°C a 60°C (-4°F a 140°F) humedad: 5%
 a 95% humedad relativa, sin condensación
Almacenamiento:
 -40°C a 70°C (-22°F a 158°F) humedad: 5%
 a 90% humedad relativa, sin condensación

GARANTÍA

Garantía de 2 años por defectos de fábrica.

