

# XD3-40t

Impresora de etiquetas

## Rentable, duradero y bajo de costo

El estilo naranja y negro de la nueva serie XD3 le permite reconocer de inmediato su origen BIXOLON. Ofreciendo un esquema de color alineado con las nuevas impresoras móviles e industriales, la Transferencia Térmica XD3-40t de 4 pulgadas (118 mm) abarcan el diseño duradero y fácil de usar como sus otros modelos de mesa.



### Funciones básicas

- Velocidad de impresión de hasta 5 ips (127 mm/seg).
- Totalmente compatible con los lenguajes de programación líderes del mercado.
- Compatible con el modo de configuración independiente por LED visual.
- Lenguajes de programación de interruptores inteligentes sin configurar el modo.

### Diseño fácil de usar

- Fácil carga de papel, con guía de papel ajustable y soporte.
- Simplemente configure el sensor de medios.
- Pelador opcional.
- Mantenimiento sin herramientas de rodillo y de cabezal de impresión.

### Interfaz 'Todo en uno Plus™'

- Estándar: USB
- Opcional: USB + Serial + Ethernet

# XD3-40t

Impresora de etiquetas



## Especificaciones

### Especificaciones de la Impresora

**Método de impresión:**

Termo Transferencia o Térmico directa

**Velocidad de impresión:**

127mm/sec

**Resolución de impresión:**

203 dpi

**Tamaño de impresión:**

Arriba de 104mm

**Longitud de impresión:**

Arriba de 1000mm

**Sensor:**

Transmisivo, Reflectivo, Fin de la cinta.

### Características

**Tipo de media:**

Gap, Black Mark, Notch, Continuos, Fan-Fold

**Tamaño de media:**

15-118 mm

**Diametro del rodillo:**

Arriba de 127 mm

**Tensión:**

0.06 - 0.20 mm

**Método del suministro:**

Fácil carga de papel

**Núcleo Interno:**

25.4 - 38.1 mm

### Características de cinta

**Tipo de la cinta:**

Cera, Cera / Resina, Resina, exterior

**Tamaño de la cinta:**

33-110 mm

**Longitud de la cinta:**

Arriba de 300m

**Diámetro interno del núcleo:**

25.4mm, 12.7mm

### Características Físicas

**Dimensiones:**

210 x 284 x 186mm

**Peso:**

2.6kg (5.73 lbs.)

**Eléctrico:**

EnergyStart Certificada  
Adaptador Externo 100-240V AC,  
50/60 Hz

### Características de rendimiento

**Memoria:**

64 MB SDRAM, 128 MB Flash

**Interfaz:**

Standard: USB  
Optional: USB + Serial + Ethernet

### Características de entorno

**Temperatura:**

Operación: 5 - 40°C (41 - 104° F)  
Almacenamiento: -20 - 60° C (-4 - 104°F)

### Software

**Emulación:**

SLCS, BPL-Z (ZPLII), BPL-E (EPL)

**Driver / Utility:**

Windows Driver  
Linux / Mac CPUS Driver  
Virtual COM USB / Ethernet Driver  
Utilidad de Programa  
OPOS Driver  
Label Artist-II

**SDK / Plugin:**

Windows SDK, Linux SDK

### Fuentes / Gráficas Simbología

**Fuentes:**

Fuentes Bitmap (SLCS, BPL-Z, BPL-E) /  
Fuentes Escalables (SLCS, BPL-Z) /  
Soporta Unicode (UTF-8, UTF-16BE)

**Gráficos:**

Admite fuentes, gráficos, formatos y  
logotipos definidos por el usuario.

**Simbología de Código de Barras:**

1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code128,  
EAN-8, EAN-13, Industrial 2 de 5,  
Intervalo 2 de 5, Logmars, MSI,  
Plessey, Postnet, GS1 DataBar  
(RSS-15), Standard 2 de 5, UPC/EAN  
extensiones, UPC-A, UPC-E, IMB.  
2D: Aztec, Codablock, Code49, Data  
Matrix, MaxiCode, MicroPDF417,  
PDF417, QR Code, TLC39

### Accesorios

**Estandar:**

Cable USB

