

GUEPARD DQ7060

Lector de códigos

El Guepard DQ7060, está diseñado para entornos con alto flujo de clientes que exigen rapidez, precisión y gran resistencia. Equipado con un sensor CMOS y resolución de 1280 x 1024, este lector escanea códigos 1D y 2D de manera extremadamente rápida y precisa, incluso cuando están mal impresos, siendo considerado uno de los más rápidos del mundo.

Construido con plástico ABS+PC, un termoplástico de alta resistencia, el Guepard DQ7060 soporta caídas de hasta 2 metros, lo que lo hace altamente resistente a golpes, además su certificación IP52 garantiza protección contra polvo y salpicaduras de agua, asegurando un rendimiento confiable en cualquier entorno.



Lector de Códigos

Guepard DQ7060

Cuenta con confirmación de lectura mediante beep y LED, proporcionando fiabilidad en cada escaneo. Diseñado para optimizar la atención al cliente, este equipo garantiza un servicio rápido y de alta calidad en tu punto de venta. El Guepard DQ7060 es compatible con Windows, Android, iOS.

Características.



LECTURA
1D Y 2D



RESISTENTE



PLUG
AND PLAY



LECTURA
RÁPIDA

Características Técnicas



Lectura

Tipo de lectura: 1D / 2D
Capacidad Decodificación 1D:
UPC/EAN/ JAN,UPC-A & UPC-E,EAN-8
& EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN,
Code 39 (with full ASCII), Codabar
(NW7), Code 128 & EAN 128, Code 93
Capacidad Decodificación 2D:
QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec,
Maxicode, GSI DataBar stack etc.

Tecnología de lectura: Imager
Sensor de imagen: 1280x1024 pixeles
Escaneo: Manual / Automático
Presicion de escaneo: ≥ 4 mil
Distancia de escaneo: 160mm
Angulos de escaneo:
"Izquierda y derecha 60°, delantero y
trasero $\pm 65^\circ$
Campos de visión: Horizontal 48°
Vertical 30°
Confirmación de lectura: Beep / Led



Energía

Entrada de corriente:
5VDC+5%
Salida de corriente:
400mA



Temperatura

Funcionamiento: -20°C a 60°C humedad:
5% a 95% humedad relativa,
sin condensación
Almacenamiento: -40°C a 70°C
humedad: 5% a 90% humedad
relativa, sin condensación



CONÓCENOS



Desempeño

Resistencia a caídas: 2m
Sellado IP: IP52
Compatibilidad: Windows / Android
/IOS
Comunicación: Cable USB

Sensor óptico: CMOS
Indicador visual: Luz Led roja y azul
Fuente de luz: Led blanco 3500k
Frecuencia de imagen 60fps/s
Contraste de impresión: >20%



Características físicas

Color: Negro.
Peso: 560 g
Material: ABS + PC.
Dimensiones del equipo:
77mm x 150 mm x 150mm
Ancho Alto Profundidad



Interfaz

Conexión:
USB Plug and Play



Caja

Contenido: Lector / Cable usb / manual de usuario
Dimensiones de la caja: 225mm X 165mm X 90mm
Peso bruto: 720 gr

