

LION DQ3208

Lector de códigos

El Lion DQ3208 es un lector de código de barras robusto, preciso y resistente, para soportar las exigencias del trabajo diario y para manejar sin esfuerzo la lectura de códigos 1D y 2D.

Equipado con un sensor CMOS, el DQ3208 realiza lecturas de manera ágil y eficiente, mientras que su sensor de imagen de 1280 x 800 píxeles garantiza una lectura precisa de códigos, incluso si están mal impresos.

Fabricado en plástico ABS + PC, este lector es capaz de resistir caídas de hasta 2 metros sin sufrir daños, y su material antiabrasivo lo protege contra el desgaste diario del uso constante, asegurando durabilidad y fiabilidad del equipo a largo plazo.

Con certificación IP64, el Lion DQ3208 es resistente al polvo y está protegido contra salpicaduras de agua. Además, cuenta con confirmación de lectura mediante beep y LED, eliminando cualquier posibilidad de error en la captura de datos.



Lector de Códigos

Lion DQ3208

Diseñado para mantener su precisión y fiabilidad el Lion DQ3208 es la herramienta perfecta para tu punto de venta.

Características.



LECTURA
1D Y 2D



RESISTENTE



PLUG
AND PLAY



LECTURA
RÁPIDA

Características Técnicas

Lectura



Tipo de lectura: 1D / 2D
Capacidad Decodificación 1D:
UPC/ EAN/ JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8
& EAN-13, JAN-8 & JAN N3, ISBN/ISSN,
Code 39 (with full ASCII), Codabar
(NW7), Code 128 & EAN 128, Code 93
Code 128 & EAN 128, Code 93
Capacidad Decodificación 2D:
QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec,
Maxicode, GS1 DataBar stack etc.
Tecnología de lectura: Imager

Sensor de imagen: 640x480
Escaneo: Manual / Automático
Presición de escaneo: $\geq 4\text{mil}$
Distancia de escaneo: 200mm
Angulos de escaneo:
"Izquierda y derecha $\pm 55^\circ$,
delantero y trasero $\pm 55^\circ$
Campos de visión: Horizontal 45°
Vertical 34°
Confirmación de lectura: Led / Beep
/ zumbador



Interfaz

Conexión:
USB Plug and Play



Energía

Entrada de corriente: 5VDC+5%
Consumo de energía: 190mA
Salida de corriente: 70mA



Desempeño

Resistencia a caídas: 2m
Sellado IP: IP54
Compatibilidad: Windows / Android / iOS
Comunicación: Cable USB

Sensor óptico: CMOS
Indicador visual: Luz Led roja y azul
Fuente de luz: Led blanco 4000k
Frecuencia de imagen 30fps/s
Contraste de impresión: $>25\%$



CONÓCENOS



Temperatura

Funcionamiento: -20°C a 60°C humedad:
5% a 95% humedad relativa,
sin condensación
Almacenamiento: -40°C a 70°C
humedad: 5% a 90% humedad
relativa, sin condensación



Características físicas

Color: Negro.
Peso: 218 g
Material: ABS + PC + TPU
Cable: 1.8 m
Dimensiones del equipo:
66mm x 173 mm x 94mm



Caja

Contenido: Lector / Cable usb / manual de usuario
Dimensiones de la caja: 200mm X 132mm X 94mm
Peso bruto: 450 g

